

## THIESSEN DEL PERÚ DATALOGGER 5

El DataLogger 5 de McElroy ofrece la posibilidad de grabar y documentar los parámetros del proceso de fusión de la tubería. La última generación del DataLogger es similar en tamaño a la DataLogger 4 y, al igual que este último, tiene una batería interna recargable y un sensor de presión con un rango de presión de 0 a 3,000 PSI (libra por pulgada cuadrada).

La característica de su guía de fusión da una interpretación más rápida de gráficos generados por el DataLogger. Inspectores entrenados pueden mirar los datos FusionGuide para determinar si una unión por fusión se realizó con las presiones y los tiempos correctos de acuerdo con las normas admitidas.

Entre las ventajas que ofrece el producto, destacan su compatibilidad con muchos estándares de fusión, su soporte multilingüe y el entrenamiento en pantalla que guía al operador paso a paso para generar informes conjuntos. ■



www.smartdrillperu.com

## ADITIVOS ESPECIALES PER-POX 52 BV

El PER-POX 52 BV es un adhesivo de resinas epóxicas libre de solventes.

Es especial para adherir mezclas a base de cementos a superficies de concreto correctamente preparadas y limpias. Consta de dos componentes: parte A que es resina y parte B, que es endurecedor. Por su excelente fluidez se utiliza para inyecciones de grietas inactivas en represas, puentes, pavimentos, pilotes, muros y losas. Puede ser inyectado por gravedad o presión en fisuras. También se emplea como base para confeccionar morteros epóxicos de bajo espesor.

La superficies ideales para su uso son concreto, mortero, fierro, acero, piedra, fibra, cemento y madera. Se recomienda usar el Per-Pox 52 BV de 300 a 500 gr/m<sup>2</sup>. ■



www.aditivosespeciales.com.pe

## ACEROS AREQUIPA SPLITBOLT

El splitbolt es un perno de anclaje de la categoría por fricción. Genera fuerzas radiales a lo largo de su longitud insertada en la roca, aumentando así la resistencia del macizo rocoso.

Está conformada por un tubo de acero de calidad estructural, con un extremo aguzado para su inserción en la roca, y otro extremo de un anillo de acero soldado al tubo, en el cual se fijará la placa de sujeción del anclaje. El perno de anclaje Splitbolt cuenta con una planchuela de acero que facilita la instalación del soporte con mallas metálicas. El producto, que viene en paquetes de 250 unidades, es el complemento ideal para el sostenimiento de labores temporales en minería subterránea y proyectos civiles. ■



www.acerosarequipa.com

## CALAMINON PANELES TERMOAISLANTES CALAMINON TAT 1060

Los paneles termo-aislantes Tat 1060 de Calaminón están compuestos por dos láminas de acero unidas por un núcleo de espuma rígida de poliuretano de alta densidad inyectada a presión.

El ancho útil de esta plancha es de 1,600 mm, obteniendo como ventaja un ahorro en la cantidad de planchas a utilizarse en la construcción, así como en accesorios para la instalación y tiempo de colocación.

El producto se adecúa a edificaciones que requieren aislamiento térmico, módulos prefabricados para campamentos y viviendas, plantas de procesamiento, naves industriales y proyectos comerciales con sistema climatizado. ■



www.calaminon.com

## EPRM ADOQUINES PANOT

Este adoquín de concreto vibro prensado, antideslizante y tecnificado es fabricado con cemento de alta resistencia, polvo de mármol, áridos silíceos y colores de la más alta calidad.

Las características básicas del producto se centran en su excelente resistencia a la fractura. El elemento presenta un mínimo de desgaste al alto tránsito y cuenta con la facilidad de

reposición para piezas sueltas a un bajo precio.

Los adoquines Panot son utilizados en áreas comunes de edificios y unidades residenciales, así como parques, veredas, plazuelas, boulevares, estacionamientos y malecones. También se puede usar para todo tipo de tráfico, desde el peatonal (pisos) hasta el vehicular (pavimento). ■



www.eprm.com.pe