

NATIVO

DESCRIPCIÓN

Pintura ecológica de bajo olor, baja emisión de VOC que la hace amigable con el medio ambiente. Con aditivos biocidas biodegradables y aditivos anti hongos que protegen la película en seco. De gran variedad de colores y óptimo resultado en ambientes interiores y exteriores. Libre de plomo y cromo.

CARACTERÍSTICAS

COLOR	: Según Carta de colores.
ACABADO	: Mate.
DILUYENTE	: Agua 25% máximo.
VIDA ÚTIL	: 1 año en condiciones normales.
RENDIMIENTO	: 48 m ² / 4 Lt. por mano.
SECADO AL TACTO	: 30 minutos.
SECADO PARA REPINTADO	: 2 horas.
PRESENTACIÓN	: Balde 4 Lt, 20 Lt. y 200 Lt.

MODO DE USO

USO:

Por su bajo olor se utiliza en el pintado de edificios, hospitales, hoteles y para todo tipo de superficies de concreto, madera, ladrillo, etc.

SUPERFICIE:

La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes. Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10°C y menos de 40 °C, la humedad relativa debe ser menor de 85 %.

HERRAMIENTAS:

Aplique con brocha, rodillo ó pistola en buen estado.

LIMPIEZA:

Limpiar las herramientas de inmediato con agua.

