

B.ALTO TRÁNSITO

DESCRIPCION

Barniz acuoso de un solo componente elaborado con resina acrílica modificada con resina de poliuretano. Barniz ecológico de bajo olor, baja emisión de VOC que lo hace amigable con el medio ambiente. Con aditivos anti hongos que protegen la película en seco. De gran dureza y excelente adherencia, de alta resistencia al agua, ácidos débiles, álcalis diluidos. Producto no inflamable, no tóxico.

CARACTERISTICAS

COLOR	: Transparente.
VOLUMEN DE SOLIDOS	: 36 +/- 1%.
VIDA UTIL	: 1 año en condiciones normales.
RENDIMIENTO	: 54 m ² /Gl a 1 mils por mano.
SECADO	: Tacto 20 min. / Repintado min. 1 hrs.
PRESENTACIÓN	: Lata metálica 1 Gl.
INDUCCIÓN	: No requiere.
DILUYENTE	: No necesita.
LIMPIEZA	: Agua.

MODO DE USO

Por su bajo olor se utiliza en el barnizado interior de pisos de madera y zonas de alto tránsito de edificios, hospitales, hoteles, colegios. RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS No requiere.

La madera a barnizar debe estar seca y limpia de polvo, aceite, grasas y otras materias contaminantes. Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10°C y menos de 40 °C, la humedad relativa debe ser menor de 85 %. Esperar que seque por lo menos 1 horas antes de aplicar la segunda capa. Aplique con brocha o pistola en buen estado.

LIMPIEZA

Limpiar los equipos de inmediato con agua.

