



VOLVO ABG6820

Peso operativo	20,338 kg
Motor	Deutz
Modelo	TCD2013L04 2V
Tipo	Turbo diesel, refrigerado por líquido
Potencia SAE J1349	173 hp @ 2,200 rpm
Capacidad de tanque de combustible	79.3 gal (300 lt)
Niveles de emisión	EU Stage IIIA
Pavimentación-rendimiento teórico	700 Tn por hora
Espesor máximo de tendido de carpeta asfáltica	300 mm
Velocidad de pavimentación	20 m por minuto
Velocidad de transporte	3.6 km por hora
Capacidad de tolva	13.5 Tn
Número de transportadores	2
Velocidad de transportador	17.8 m/min
Regla	VDT-V 78
Ancho básico y rango de ajuste	2.5 - 5.0 m
Ancho máximo de pavimentación con extensiones	7.5 m

plegables del silo garantizan el adecuado flujo de material. La adición del faldón frontal (opcional) garantiza que el silo siempre se vacíe por completo. Los raspadores de superficie limpian los escombros y dejan una superficie limpia y uniforme para las orugas. Pueden elevarse rápida y fácilmente a la posición de transporte o bajarse para el trabajo de pavimentación.

Esta máquina posee la última generación de EPM II lo que simplifica la operación gracias al diseño del panel de interruptores, basado en la

INNOVACIÓN MOBILIARIA



skycam

Te ofrecemos poderosas e innovadoras **herramientas** para acelerar tus preventas, logrando un mayor **impacto** para tus clientes.

DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO

REALIDAD AUMENTADA

FOTOGRAFIA AÉREA

RECORRIDOS 360° Y VIRTUALES

ALQUILER DE MÓDULOS

VIDEOS PROMOCIONALES E INSTITUCIONALES

PÁGINAS WEB



www.skycam.pe / contacto@skycam.pe