

## CEMENTOS PACASMAYO Extradurable HS

El cemento Extradurable es un producto de alta resistencia a los sulfatos y de baja reactividad con agregados reactivos a los álcalis, por lo que es ideal para obras que requieran extrema resistencia a los sulfatos, al agua de mar y a este tipo de agregados.

Esta solución se fabrica mediante la molienda conjunta de clínker HS (con bajo contenido de aluminato tricálcico) y adiciones activas que le confieren alta performance.

El Extradurable HS posee buena performance a medios ácido leves (pH > 4), moderado calor de hidratación.

El producto puede ser usado en obras en exposición muy severa a los sulfatos, obras de saneamiento, obras

con presencia de agregados reactivos, obras hidráulicas, canales y alcantarillas, pavimentos y losas, estructuras en ambiente marino y obras portuarias. ■



[www.cementospacasmayo.com.pe](http://www.cementospacasmayo.com.pe)

## ARES PERÚ

### Ekonorrex: Puertas lisas económicas

Este producto tiene un refuerzo para cerradura de 80 mm x 200 mm adosado a los dos batientes verticales de la puerta debidamente marcado que permite instalar cualquier tipo de cerradura convencional.

Las caras o placas de las puertas están formadas de tableros de fibra de alta densidad, llamadas HDF de 3 mm de espesor y una densidad de 1000 kg/m<sup>3</sup>. El ligante utilizado es llamado U.F (úrea-folmaldehído) que es una solución de amino-resina ideal para el aglomeramiento de materiales inertes de uso industrial, reacciona sellando a altas temperatura.

Estas soluciones cuentan con una garantía de 5 años, contra defectos o deficiencias, que a juicio del departamento técnico de ARES PERÚ, provengan de la fabricación de los materiales utilizados. ■



[www.aresperu.com.pe](http://www.aresperu.com.pe)

## FERREYROS Motoniveladora 14M Caterpillar

Es un diseño con la distribución correcta de peso para obtener la máxima productividad. Posee un motor C7 ACERT controlado electrónicamente de potencia variable (VHP) y provee mayor potencia en marchas superiores. Proporciona energía eficiente y buena gestión del combustible



La protección de sobrevelocidad del motor evita los cambios descendentes hasta que se establezca una velocidad de desplazamiento segura y aceptable.

El Control Electrónico del Acelerador (ETC) proporciona una operación del acelerador más fácil, preciso y constante. El sistema de control electrónico de presión del embrague (ECPC) optimiza la modulación del avance lento para lograr cambios de marcha y de dirección suaves, lo que reduce la tensión sobre los engranajes. ■

[www.ferreyros.com.pe](http://www.ferreyros.com.pe)

## ATLAS COPCO PERUANA Equipo de compactación LG500

Es una bandeja reversible de arranque manual con alta velocidad y excelente capacidad de compactación. Idónea para compactar capas medias a profundas de suelos granulares. Ideal para trabajar en arena, grava y lodo. Tiene una palanca hidráulica de avance/retroceso, motores de bajo consumo de combustible y bajas emisiones.



El robusto bastidor de protección y las cubiertas de acero resistentes a impactos protegen el motor y la transmisión y la bandeja inferior de alta calidad. ■

[www.atlascopco.com.pe](http://www.atlascopco.com.pe)

## CORPORACIÓN FURUKAWA Seriglax

Es un cristal de seguridad al que se le ha aplicado una pintura vitrificable, que se fusiona con la masa del cristal obteniendo así un vidrio templado con colores y diseños resistentes a los cambios ambientales y al paso de los niños.

Puede ser aplicado en distintos proyectos: desde residencias y establecimientos comerciales hasta fábricas y edificios de oficinas, tanto en exteriores como en interiores, pudiendo ser usado también como complemento para la decoración interior en mobiliarios y acabados de muros. ■



[www.furukawa.com.pe](http://www.furukawa.com.pe)