

Los productos embolsados vienen en presentaciones de 40 kg.



Acompañando al lanzamiento, CONCREMAX adelantó que prontamente incorporará a las mezclas secas embolsadas una capa plástica al empaque de modo que logre aumentar la vida del producto durante su etapa de almacenamiento. Este desarrollo estará disponible en las mezclas secas embolsadas Tarrajeo Fácil, Mortero Fácil y Concreto Fácil.

El **TARRAJEO FÁCIL** está indicado para superficies de ladrillos de arcilla o concreto, como placas, muros, columnas o cielos rasos. "Una bolsa rinde aproximadamente 1,4 m² en un espesor de 1.5 cm. El acabado lo define el cliente, ya sea liso, rugoso u otro", detalló.

La propuesta es una mezcla dosificada en seco de arena fina y cemento. "La consistencia final depende de la correcta dosificación de agua. La proporción es de 1:5 ó 1:4. Por cada bolsa de 40 kg se emplea de 7.5 a 8.0 litros. El volumen (húmedo) por bolsa es de 0.021 m³", refirió.

Con relación al modo de empleo, el ejecutivo comentó que es necesario contar con una superficie limpia o un cilindro donde se preparará la mezcla. "Luego se vacía la bolsa formando una cavidad central para agregarle la cantidad recomendada de agua. Finalmente se mezcla con un badilejo hasta lograr la extensibilidad (consistencia) señalada y se aplica", declaró.

Con relación al **MORTERO FÁCIL**, refirió que es ideal para contrapisos y asentado de unidades de albañilería: ladrillo, bloque de concreto o piedra. "Es una mezcla dosificada en seco de arena gruesa cemento, lista para agregarle agua. Se fabrica en cualquier proporción. Su modo de empleo es similar al concreto fácil", señaló.

CONCRETO FÁCIL, en tanto, es una mezcla dosificada en seco de piedra chancada, arena gruesa y cemento. Se comercializa bajo la resistencia convencional, no obstante tienen la capacidad para fabricarlo a medida de las



necesidades de la obra, con diferentes resistencias, piedras de 1/2" y 1/4" y con cementos de tipos I y V.

"Para colocarlo en pisos, columnas, techos, pavimentos y otras zonas es importante preparar el lugar donde se va a vaciar la mezcla y encofrar con madera si es necesario. Se vacía la bolsa en el mezclador, en una carretilla o en una superficie limpia y plana formando una cavidad central. Luego hay que agregar la cantidad de agua recomendada y mezclar hasta lograr un espesor uniforme. Finalmente hay que colocar la mezcla y darle el acabado deseado", manifestó.

González-Olaechea precisó que el cliente puede pedir la resistencia que necesite, con cementos tipo I y V, desde 40 kg/cm². "Los pueden encontrar en los autoservicios, ferreterías o contac-

tándonos de manera directa", sostuvo.

Todos los embolsados cumplen con las normas ASTM y NTP. "Los materiales que componen las mezclas están libres de sales, y cuentan con la dosificación necesaria que asegura la resistencia", opinó.

Los cuatro productos mencionados son soluciones que aportan facilidad de uso, eficiencia y calidad a la obra. "La mezcla predosificada otorga una excelente trabajabilidad. Son soluciones listas para usar y de rápida aplicación por lo que aumentan la productividad en obra y generan ahorros reduciendo el desperdicio. Por otro lado, el conocimiento que tenemos en concreto premezclado nos permite ofrecer un producto de calidad con mayor adherencia, menos fisuramiento y gran resistencia", expresó. ■

Fuente: CONCREMAX.