

¡RÁPIDO Y
CONFIABLE!

SISTEMA DE LOSAS ALIGERADAS

TECHOMAX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Permite paños más grandes con menor peralte, según condiciones del diseño.
- Viguetas fabricadas con acero de 18,900 kg/cm² y concreto de resistencia hasta 500 kg/cm².
- 5 Series de viguetas:
 - Vigueta TECHOMAX V-101: Concreto f'c=350 kg/cm² 4 cables de 3mm
 - Vigueta TECHOMAX V-102: Concreto f'c=350 kg/cm² 4 cables de 4mm
 - Vigueta TECHOMAX V-103: Concreto f'c=350 kg/cm² 5 cables de 3mm
 - Vigueta TECHOMAX V-104: Concreto f'c=420 kg/cm² 5 cables de 3mm
 - Vigueta TECHOMAX V-105: Concreto f'c=500 kg/cm² 5 cables de 4mm
- Longitud de viguetas de variadas dimensiones, según el requerimiento de la obra.
- Bovedillas de concreto de 15 y 20 cm de alto.
- Bandejas de concreto para instalaciones sanitarias.

RECOMENDACIONES

(*) El uso de bovedillas de concreto reduce la merma, aumentando la productividad.

