

**Soluciones y
PREVENCIÓN**



IMPERMEABILIZANTE



PARA TECHOS CREA UNA CAPA PROTECTORA QUE IMPERMEABILIZA



DESCRIPCION

Producto fabricado con resina acrílica modificada, pigmentos y cargas seleccionadas que permiten obtener una película de rápido secado, flexible, no se agrieta con los cambios de temperatura, de gran adherencia e impermeabilidad al agua, resiste empozamientos de agua generada por las lluvias. Producto ecológico de cero VOC, de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias. Producto no infamable sin restricciones de transporte

CARACTERISTICAS

PRESENTACIÓN: *Líquido Fluido*

Balde 4 Lt.

Botella 1 Lt.

RENDIMIENTO : 56m² / 4 Lt a 1 mil x mano

DILUYENTE : Agua máx 25%

VIDA UTIL : 1 año en condiciones normales

SECADO TACTO: 30 minutos.

USO PRINCIPAL

Se utiliza principalmente para la protección de las superficies contra la penetración del agua, tales como techos, cemento, ladrillo pastelero, quincha con cemento, fibrablock, tejas, cualquier otra superficie consultar con el departamento técnico.

**AHORA
DESDE LA BASE
HASTA EL ACABADO**

MAJESTAD
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS