

WACKER NEUSON PT 6LT

I x a x h	2,700 x 1,600 x 1,750 mm
Diámetro	152 mm
Peso de servicio	1,028 kg
Altura de bombeo	30.5 m
Caudal	4,935 lt por minuto
Presión	3 bar
Altura de succión elevación	7.5 m
Diámetro sólido tamaño máximo	50 mm
Tipo de motor	Diesel, refrigerado por líquido
Cilindrada	1,372 cm ³
Revoluciones motor máxima	2,700 rpm
Revoluciones funcionamiento	900 1/min
Potencia máxima estimada	18 kW



- Anillos de desgaste. Sella las posibles fugas que puedan existir entre el impulsor y la carcasa, en estos puntos el desgaste es muy probable, por lo que los anillos son partes que fácilmente pueden ser extraídas y cambiadas.
- Estoperas y sellos. Evitan las fugas del líquido hacia afuera y hacia el interior de la bomba.
- Cojinetes. Soportan el eje del rodete.

KOHLER WP3.0

Estas motobombas están diseñadas con lo último en tecnología americana. Ideales para el movimiento de agua (potable y con sedimentos), han sido fabricadas cumpliendo los más altos estándares tales como el ISO 9001.

Son uno de los pocos productos que pueden ser vendidos en todo el mundo sin ninguna restricción, gracias a que cumplen con la norma Carb Tier III (California) para protección del medio ambiente. Cuentan con potentes motores Comand Pro gasolineros; y en la presentación diésel, con el motor italiano Kohler Diesel (Lombardini).

WACKER NEUSON APT8

I x a x h	3,759 x 1,626 x 2,464 mm
Diámetro aspiración y descarga	203 mm
Peso de servicio	2,097 kg
Altura de bombeo máxima	45.7 m
Caudal	13,462 lt por minuto
Presión máxima	4.48 bar
Altura de succión altura	7.6 m
Diámetro sólido máxima	79 mm
Tipo de motor	Diésel de cuatro tiempos en línea refrigerado por agua
Cilindrada	4,523 cm ³
Potencia máxima estimada	74 kW
Aceite del motor	14.7 lt
Capacidad del depósito	338 lt



Vienen en dimensiones de 2 por 2, 3 por 3 y 4 por 4 pulg, ideales para evacuación de aguas en zonas inundadas en construcción.

HONDA WB20XT

Los equipos Honda son amigables con el medio ambiente, gracias a sus motores de cuatro tiempos que no contaminan y reducen las generaciones de gases, a comparación de las emisiones de los motores de dos tiempos que se comercializan sin restricciones en el mercado peruano.

Esta empresa se dirige al pequeño y mediano constructor ofreciendo los motores estacionarios y las motobombas, de la mano de un buen soporte en postventa y repuestos.