

# TECHOMAX

¡ RÁPIDO Y  
CONFIABLE !

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Permite paños más grandes con menor peralte, según condiciones del diseño.
- Viguetas fabricadas con acero de 18,900 kg/cm<sup>2</sup> y concreto de resistencia hasta 500 kg/cm<sup>2</sup>.
- 5 Series de viguetas:
  - V-101 3 cables de 4 mm
  - V-102 4 cables de 4 mm
  - V-103 5 cables de 4 mm
  - V-104 4 cables de 5 mm
  - V-105 5 cables de 5 mmLongitud de viguetas de variadas dimensiones, según el requerimiento de la obra.
- Bovedillas de concreto de 15 y 20 cm de alto.
- Bandejas de concreto para instalaciones sanitarias.

## RECOMENDACIONES

- (\*) El uso de bovedillas de concreto reduce la merma, aumentando la productividad.



## SISTEMA DE LOSAS ALIGERADAS

Certificado por:



**CONCREMAX**  
Máximo compromiso

CONCREMAX S.A.  
Cooperativa Las Vertientes  
Mz. F. Lt. 3A - Villa El Salvador  
(Km. 18.5 Panamericana Sur)

☎ 217-2700  
✉ sac@concremax.com.pe

Concremax S.A.