

Maquinarias y equipos

La unidad se desplaza por carreteras con 12 Tn de carga por eje con la pluma telescópica completa, todos los estabilizadores y el cabrestante completo. De esta forma, estará lista rápidamente para su uso en la obra.

Para una movilidad rentable a nivel mundial, durante el diseño de la LTM 1450-8.1 se tuvieron en cuenta los pesos de transporte y las variantes de ejes más diversos. Además, la nueva grúa de 450 Tn de Liebherr se caracteriza por una maniobrabilidad sencilla y por la técnica de grúa móvil más moderna. El radio de contrapeso se puede reducir de forma continua de 7 a 5 m con un sencillo mecanismo de abatimiento hidráulico. La regulación de contrapeso VarioBallast es una gran ventaja en el caso de condiciones de aplicación angostas. De este modo, un radio de 5 m corresponde, por ejemplo, con el valor de grúas móviles de la clase de 200 Tn.

LINK-BELT RTC 8030

Estas máquinas son de procedencia y fabricación 100% americanas. La empresa, con más de 140 años de experiencia en fabricación de grúas, cuenta con una planta de 71,609 m² en la ciudad de Lexington, Kentucky. La cercanía al punto de fabricación permite una respuesta mucho más rápida a la solicitud de sus clientes, esto implica que los plazos de entrega sean más cortos, y el suministro de repuestos casi inmediato. La marca cuenta con soporte permanente del Área Técnica/Comercial, además de tener certificación ISO 9001/ ISO 14001.

Estos equipos se arman y desarmen solos, sin necesidad de una grúa auxiliar, lo que permite ahorro en tiempo y dinero. Cuenta con un LMI (control electrónico de operaciones) de desarrollo propio, repuestos y servicio con el mismo representante y fábrica. La accesibilidad al área de motor se ha optimizado, contando con seis puntos amplios de acceso con pasamanos. Asimismo, tanques,



LINK-BELT RTC 8030 SERIE II

Motor	CAT C6.6 / 164 HP (122.2 kw) 1,800 rpm / Tier III / Turbo Intercooler
Capacidad de carga	30 Tn métricas
Alcance máxima de pluma	91 pies / 27.84 m / cuatro secciones (cuerpos)
LMI	De desarrollo propio, repuestos y servicios con el mismo representante y fábrica
Capacidad del tanque	283.9 lt / 75 gal
Dimensiones (largo / ancho / alto)	11.62 m / 2.39 m / 3.37 m

Y rines y otras áreas son hechas de aluminio, fibra de vidrio o materiales compuestos para disminuir peso, extender la vida útil, reducir la corrosión y mejorar la apariencia física de las máquinas. Las grúas a partir de 80 Tn cuentan con los contrapesos modulares de dos a tres piezas, lo que permite configurar para que la grúa de 80 Tn trabaje como una de 65 Tn. ■

Contáctelos

▶ ETAC (GROVE)

Av. El Sol Mz J1 Lt B1, Villa El Salvador.
Teléfono: 717-2378
www.etacperu.com.pe

▶ GRUAS SA (GROVE)

Av. Argentina N°4190, Callao.
Teléfono: 712-3600
www.gruas.pe

▶ LIEBHERR CHILE SPA (LIEBHERR)

Calle Manuel Gonzales Olaechea N°315, San Isidro
Teléfono: 677-0470
www.liebherr.com

▶ ZAPLER (LINK-BELT)

Kilómetro 17.2 Antigua Panamericana Sur, Villa El Salvador
Teléfono: 399-1930
www.zapler.com