

TECNIVIAL PERÚ SAC Atenuador de impacto portátil para zonas de obra

Uno de los mayores riesgos con los que se encuentran las personas que están realizando trabajos de mantenimiento en carretera es el posible impacto de un vehículo que circula por la vía. Para seguir fomentando la seguridad se ha desarrollado la familia de atenuadores de impacto portátil para zonas de obra llamada "TMA", un producto pionero impulsado por Tecnivial Perú SAC.

TMA es un sistema diseñado para la absorción de energía, anclado a un vehículo motor, encargado de detener a la unidad que impacta contra él. Evita de esta forma que el causante del accidente impacte directamente contra el objeto inmóvil o contra los operarios que están trabajando en ese momento realizando cualquier labor de mantenimiento de la vía. ■



www.tecnivial.es

SHELL Rimula R3 Turbo

El Grupo Primax, a través de Nexo Lubricantes, macro distribuidor de lubricantes Shell en el Perú, ofrece al mercado peruano el nuevo Shell Rimula R3 Turbo 15W-40, lubricante para motores diesel de trabajo pesado, ideal para equipos utilizados en sectores como construcción, minería y agroindustria.

Shell Rimula R3 Turbo brinda una protección energizada a los motores gracias a su probada composición química especialmente diseñada para superar las cambiantes condiciones de manejo. Esta tecnología posee un sistema de aditivos que permiten controlar la formación de hollín que, con otras partículas; generan el desgaste en los motores, asegurando una larga vida de estos. ■



www.nexo.com.pe

ATLAS COPCO Bomba de pulverización Meyco SE14/SE20/SE30

La Meyco SE14/SE20/SE30 es una bomba de pulverización de concreto de mezcla por vía húmeda controlada por PLC para volúmenes medios y grandes. Gracias a su técnica de pulsación mínima y sistema de dosificación de alta precisión, esta bomba de pulverización de está diseñada para ofrecer un nivel supremo. La bomba de pistón doble con tubo en S y el sistema de empuje especial mediante una válvula proporcional en coordinación con el sistema de control PLC elimina la pulsación casi al completo.

El sistema de dosificación integrado para aditivos líquidos, que incluye un caudalímetro, un convertidor de frecuencia y un controlador, garantiza una dosificación constante análoga a la capacidad de pulverización. ■



www.atlascopco.com.pe

DOKA Encofrado Circular H20

Este encofrado está ajustado a las necesidades prácticas de muros lisos, circulares y radios a partir de 3.50 m, de forma gradual. Tiene una gran flexibilidad gracias a la retícula de alturas ajustada a los requerimientos. Posee un encofrado Dokaplex 21 mm flexible de alta resistencia.



El sistema permite un desarrollo eficiente de la obra gracias a una única pieza de unión (grapa de compensación 10 cm), tiene sencillas posibilidades de combinación con Framax Xlife, Alu-Framax Xlife y encofrado de pilares RS, así como un fácil ajuste de los radios por medio de husillos. ■

www.doka.com.pe

VOLCAN Panel ranurado

Tablero de fibrocemento para uso como revestimiento exterior o interior de muros, aleros y frontones, tanto en obras nuevas como en remodelaciones. Es un producto 100% incombustible, con total resistencia a la humedad, no se pudre, la pintura dura hasta tres veces más que en la madera, y no es afectado por termitas ni roedores. Es fácil y rápido de instalar (cortar, fijar y pintar), y posee máxima estabilidad dimensional.

Su composición es una mezcla homogénea de cemento, fibra de celulosa, arena y aditivos especiales, fraguados en autoclave, con un color natural de fibrocemento. Cumple la norma internacional ASTM E 84. ■



www.volcanperu.com