## STABILA ROTO-LÁSER LAR 250

| | |
|---|---|
| **Función** | De punto, plomada, escuadra, línea, y rotación |
| **Nivelaciones** | Horizontales y verticales |
| **Pendientes** | Hasta +/-9% (= +/-5º) en uno o dos ejes |
| **Compatible** | Con sistemas de control de maquinaria de movimiento de tierras |
| **Protección frente a polvo y agua.** | Conforme a norma IP65 |
| **Presentación** | Roto-láser con receptor electrónico REC300, mando a distancia, gafas láser y placa objetivo con metro plegable en maleta de plástico |
| **Rango nivelación** | +/- 5 ° Potencia: < 1mW. Longitud de onda 635 nm |
| **Precisión de nivelación** | +/- 0,1 mm/m |
| **Alcance con receptor** | Hasta Ø 550 m |

## CEM ILDM-150

| | |
|---|---|
| **Rango de medición** | 0.05 a 70 m |
| **Cálculo** | Área, volumen |
| **Medición indirecta usando** | Pitágoras. |
| **Exactitud de medición** | Típico ± 1.5 mm |
| **Unidades de medición** | Metro, pulgada, pie |
| **Clase del láser** | Clase II 635 nm, 1 mW |
| **Unidad más pequeña mostrada** | 1 mm |
| **Rango de Bluetooth** | 10 m |
| **IP** | 54 |
| **Registro** | 20mediciones |
| **Temperatura de operación** | 0 a 40ºC |
| **Temperatura de almacenamiento** | -10 a 60ºC |
| **Duración de la batería** | Hasta 8,000 mediciones |

### CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Este equipo es un dispositivo electrónico, por lo que se recomienda tratarlo con delicadeza. Aunque sea muy robusto, siempre es mejor prevenir. Nunca mire directamente al rayo láser, pues incluso con una potencia inferior a 1 mW el haz de luz puede dañar los ojos.

### BOSCH GLM 100 C

La ventaja de este equipo es que cuenta con una memorización automática de los últimos 50 valores de medición y una constante con fecha, hora y tipo de cálculo. También permite tener una lectura y aprovechamiento posterior del valor de medición vía teléfono inteligente, tablet, o computadora personal, así como transferencia de datos rápida mediante Bluetooth y micro USB.

Todos los datos sobre la exactitud y el radio de alcance están certificados de acuerdo con la norma ISO 16331-1. También cuenta con una pantalla giratoria que permite tener una óptima legibilidad y un sensor de luz inteligente que adapta la iluminación de la pantalla a las condiciones de iluminación existentes.

Su estructura está conformada con un terminal de medición para esquinas con exactitud milimétrica desde posiciones difícilmente accesibles. Posee tecnología de litio con la que se logra hasta 25,000 mediciones por carga de batería con conexión micro USB estándar, y su inclinómetro de 360° facilita el trabajo y confiere funciones adicionales al GLM 100 C.

Cabe resaltar y reiterar que este medidor láser transmite sus valores de medición directamente al PC, tableta PC y teléfono inteligente: de manera fácil, rápida y sin errores de transmisión, mediante la interfaz de datos integrada. En combinación con la aplicación de los datos se pueden seguir utilizando de forma variada.

### LASERLINER DISTANCEMASTER 100

Este medidor láser permite tener mediciones precisas y rápidas con tecnología de alta velocidad. Se puede ejecutar