

LOS PRINCIPIOS DE LEGRAND

INNOVACIÓN

Tecnología LED, productos eficientes que reducen el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Fabricamos nuestros productos bajo los más estrictos controles de calidad, de acuerdo a los requerimientos de la normativa y estándares de la IEC y EN 60598-2-22.

ECO-DISEÑO

Integramos la solución del medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de cada uno de nuestros luminarios de emergencia.

INTEGRACIÓN

Soluciones estéticas para una perfecta integración en los edificios. Productos discretos que se mezclan en los diferentes espacios arquitectónicos, haciéndose visibles sólo cuando son necesarios.



URA ONE

LED minimalista de dimensiones compactas



1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Baja potencia de consumo.
- LED de alta potencia y larga vida (> 100,000 h).
- Distribución de iluminación optimizada.
- Permanentes / No permanentes.
- Alimentación: 220 VAC $\pm 10\%$ - 50/60 Hz, Clase II.
- Modelos estándar y auto-test / centralizado.
- 70-350 lúmenes.
- IP42-IP07
- Autonomía: 1, 2 y 3 horas.
- Batería de Ni-Cd o Ni-MH, tiempo de carga: 24 horas.
- Difusor opal.
- Puesta en reposo mediante telemando (montaje en riel DIN).

2 INSTALACIÓN

- Instalación rápida y segura.
- Base traslúcida y conectable.
- Bornes automáticos situados en la base de la luminaria.
- Cierre del producto a presión, sin necesidad de herramientas.
- Empotrada, adosada, suspendida, banderola y placa pictograma.
- Marco decorativo.

3 NORMATIVA

- Diseñadas y fabricadas según normas IEC y EN 60598-2-22 estándares relacionados a luminarias de emergencia.
- Conforme con RoHS
- Declaración PEP.