

y cápsulas suspendidas, presta los servicios de transporte de pasajeros entre un punto de salida denominado estación o andén de salida a un punto de llegada denominado estación o andén de llegada.

La obra se ejecutó luego que culminaran los estudios definitivos de ingeniería y de impacto ambiental. Fundamentalmente, la construcción comprende una serie de obras civiles, el suministro e instalación del sistema electromecánico para el funcionamiento de las telecabinas, pruebas, y puesta en marcha de los diferentes componentes.

COMPONENTES

- **Estación de embarque (668.30 m²).** Es una edificación de dos niveles, en cuyo primer piso se implementará un área para oficinas y almacenes del concesionario y una zona de estacionamiento para el público, así como baños para los empleados del concesionario.

El segundo nivel tiene áreas para los visitantes, boletería, cafetería y una zona de espera. El techo dispone de tijerales de madera con cobertura de paja, además cuenta con un área de estacionamiento para camionetas rurales, así como servicios higiénicos para turistas y visitantes.

Esta edificación es el centro de actividades y recepción del turista que permitirá el control del flujo de visitantes. Aquí los usuarios comprarán los boletos para trasladarse, por medio de buses, hacia el andén de salida. También se organizará a los grupos, preparará preliminarmente al turista (información de seguridad), y se ofrecerán otros servicios básicos complementarios. El área libre posee una zona de tratamiento exterior con circulación vehicular, veredas, estares, rampas y escaleras externas.

- **Mejoramiento de la vía.** Comprendió el mejoramiento de la carretera de conexión entre el

pueblo de Nuevo Tingo (estación de embarque) y el Andén de Salida hacia la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap. Tiene una longitud de 3.1 km que será recorrida en 10 minutos en promedio.

- **Andén de salida (618.15 m²).** Este es el lugar desde donde el turista, a una altura de 2,000 msnm, iniciará su transporte vía el sistema de telecabinas. Se encuentra a 3 km de la estación de embarque y consta de dos niveles: sótano y primer piso. En el sótano están ubicadas las áreas para el transformador de media a baja tensión y el grupo electrógeno. En el primer piso se encuentra el área de embarque y desembarque de los pasajeros, así como el cuarto de control de la telecabina, y un área de comedor y baño para los empleados. Cuenta con una zona destinada al garaje de las cabinas. Además se ubica la estación de salida o estación motriz propia del sistema. El techo es un tijeral de madera con cobertura de paja.

Araforte®

AMTEX SAC lidera el mercado regional desde hace 50 años, fabricando y comercializando carboximetilcelulosa (CMC) bajo la marca Gelycel para el sector industrial.

Con 20 años de operación ininterrumpida en el país, presentamos nuestra línea de aditivos bajo la marca **Araforte®** para el sector construcción y recubrimientos.

- **Araforte HPMC 70Z:** Eter Celulósico de alta viscosidad, retiene el agua en el sistema permitiendo batches de trabajo más largo. Mejora la resistencia al agrietamiento, encogimiento y realiza las propiedades adhesivas. Empleado en pegamentos gris interior, extra forte y exterior blanco flexible. Mejora las propiedades mecánicas en morteros.
- **Araforte RP 6020:** Resina polimérica dispersable en agua. Incrementa notoriamente la adherencia a sustratos. Mejora la trabajabilidad, deformación y abrasión. Ideal en combinación con otros aditivos para morteros y pastas. Usado en pegamentos gris interior "Extra Forte".
- **Araforte RP 8045:** Resina HIDROFÓBICA a base de un terpolímero dispersable en agua. Usado en mezclas con cargas inorgánicas (cemento, yeso, cal hidratada). Actúa como aglutinante y agente hidrofugante (forma una barrera que impide el paso del agua). Usado en pegamentos exterior blanco flexibles y fraguas.

Contamos también con ligantes copolímeros para morteros adhesivos elásticos e impermeables y fabricación de recubrimientos flexibles, polímeros para formular ceras de autobrido, así como resinas V/A, A/S, A/A, VAM/Veova, espesantes celulósicos (HPMC, HEC y CMC) para productos de higiene y limpieza.

Amtext SAC, Av. Reducto 1370 Of. 101 Miraflores, Lima 18, Perú.
Tel. +51 (1) 683-2487 Celular: +51 9473-24147
ventas.qap@amtext-corp.com juancarlos.ponce@amtext-corp.com



amtext

Nuestra experiencia, su tranquilidad

www.amtext-corp.com