

UNIBASE



UNIPLACA



UNITECHO



VENTAJAS

AHORRO	Su mayor fluidez inicial favorece la velocidad y facilidad de colocación, reduciendo el tiempo de colocado y vibrado, así como los costos de mano de obra.
EFICIENCIA	Ofrece una mayor trabajabilidad inicial a la del concreto convencional. Se recomienda iniciar rápidamente el vaciado para aprovecharla.
CALIDAD	Ofrece un mejor acabado final, producto de su mayor fluidez inicial. Emplea Cemento SOL, aditivos de vanguardia y agregados de nuestras canteras. Cumple con lo exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones y con la resistencia requerida.

CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO

USOS	UNIBASE es ideal para bases, pedestales, cimientos y/o zapatas.	UNIPLACA es ideal para elementos verticales. UNIPLACA PLUS: Para muros angostos (<10 cm de espesor).	UNITECHO es ideal para elementos horizontales hasta el segundo nivel. UNITECHO PLUS: Emplear cuando el techo tenga mayor densidad y/o mayor concentración de acero y/o cuando el techo tenga mayor congestión de instalaciones eléctricas o sanitarias. Ideal para elementos horizontales a partir del tercer nivel.
RESISTENCIA	175 kg/cm ² y 210 kg/cm ²		
CEMENTO	Cemento Sol Tipo I ASTM C-150.		
ADITIVOS	Utiliza una nueva tecnología de aditivos que garantizan mayor trabajabilidad inicial y que demandan menor tiempo de vibrado.		
TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN ESTADO FRESCO	2.5 horas		
CONSISTENCIA	Concreto bombeable. Mayor trabajabilidad a través de una mayor fluidez inicial.		
TIEMPO DE VIBRADO	Se puede reducir al realizar el vaciado en el momento en el que llega el mixer a la obra.		
TIEMPO DE FRAGUA, DESENCOFRADO Y ACABADO	Similar al concreto convencional.		