

ATLAS COPCO QAC 1100 TWINPOWER

Posee dos conjuntos motor/alternador en un contenedor de 20 pies, siendo la opción perfecta para aplicaciones que tienen necesidades de potencia variable y continua.

Al tener dos generadores en una única plataforma se cuenta con la flexibilidad necesaria para operar al 100% de carga e incluso a menores potencias de la forma más eficiente, flexible y fiable.

Entre las características estándar que más resaltan está el mantenedor de batería, calefactor de refrigerante (eléctrico), conexiones para depósito de combustible externo, lámpara y bocina para alarma, e iluminación interior.

AGGREKO 200 KW

Modelo	QSB7G5	
kVA en continuo	200	
kW en continuo	160	
Dimensiones		
Longitud (cm)	400	
Ancho (cm)	120	
Alto (cm)	247	60 Hz
Peso		
Sin gasolina (kg)	3,800	
Con gasolina (kg)	4,684	
Consumo gasolina (lt/h)/ alimenta en continuo	45	
Capacidad del depósito interno (lt)	935	
Nivel sonoro (dBA)/ 7 m	64,7	
Emisiones al aire		
CO	< 3.5	
Hidrocarburos	< 4.0 (NOx + hidrocarburos)	
NOx	< 4.0 (NOx + hidrocarburos)	
Partículas	< 0.20	
Conformidad	Fase IIIA; TA Luft respecto a partículas y CO	



KUBOTA LOWBOY II

Alternador	
Potencia pico	11.0 kw / KVA
Potencia continua	10.0 kw / KVA
Voltaje	120/240 v
Factor de potencia	1
Polos	2
Frecuencia	60 Hz
Aislamiento	Clase F
Acoplamiento	Directo
Motor	
Marca	Kubota
Origen	Japón
Modelo	D722-D2-ET01
Tipo	4 tiempos
Potencia	20.5 hp
Velocidad	3,600 rpm
Combustible	Diesel 2
Cilindros	3
Cilindrada	719 CC
Diámetro por carrera	67 por 68 mm
Enfriamiento	Agua
Arranque	Eléctrico
Ruido	
Nivel de emisión a 7 m	68.0 dBA
Dimensiones y peso	
Longitud	1,281 mm
Ancho	618 mm
Alto	698 mm
Peso neto/bruto	295/380 kg

