



➤ Adriano Pérez Leandro, gerente de ventas para Sudamérica de JLG.



➤ El nuevo elevador de pluma articulada 1500AJP, ideal para los trabajos que se realizan en Perú, ya está disponible.

Entre los equipos que tuvieron promociones se encontraban el laser rotativo PR 2-HS Contratista Kit, el medidor de alcance láser PD-C y PD 5 Combo, sierra de gas manual DSH 700-X y el destornillador sin cable compacto SFD 2-A, el martillo rotatorio TE 6-A y sistema de eliminación de polvo DRS 6-A, el Combihammer TE 70-ATC / AVR que incluye VC 40 - U y DRS - Y. Ver vídeo en www.constructivo.com/cn/d/videos.php

JLG

JLG ha rediseñado por completo los elevadores de pluma telescópica de la Serie 600. Se lanzaron dos nuevas máquinas: la 600S y la 660SJ. La velocidad de elevación de estas nuevas plumas es mayor, además de ofrecer una capacidad mucho más perfeccionada para operar varias funciones

al mismo tiempo, tienen el sistema de protección mejorada del panel de control JLG® SkyGuard® como equipo estándar.

Se presentó el manipulador telescópico 742 que ofrece una capacidad máxima de elevación de 3,175.147 kg (7,000 lb) y varias opciones de tren de potencia que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones en los lugares de trabajo, así como intervalos en el cambio de aceite que se pueden prolongar hasta 1,000 horas, lo que permite reducir el costo de propiedad.

El nuevo elevador de pluma articulada 1500AJP de JLG tiene un alcance máximo de 22.86 m (75 pies), altura de elevación de 45.72 m (150 pies) y un área de trabajo de más de 73,623.80 m³ (2.6 millones de pies cúbicos), lo cual les permite a los operadores lograr un mayor al-

cance en el lugar de trabajo -un 60 % adicional, o un millón de pies cúbicos más- que la siguiente pluma articulada más próxima. En consecuencia, la máquina puede posicionarse en un lugar para lograr más trabajo sin tener que reposicionar la base para una mayor productividad.

Con el nuevo 4045R de JLG se introduce un elevador de tijera que se centra de forma automática y contiene receptáculos laterales para montacargas. Posee un diseño delgado que le permite desplazarse sin dificultades en y alrededor de áreas de trabajo estrechas, con un ancho de la máquina de 114.3 cm (45 pulg.). El equipo más angosto de su categoría entre los que ofrecen los fabricantes de la competencia es el primer elevador eléctrico de tijera de JLG que posee receptáculos laterales para montacargas.



➤ Layher presentó sus mejores soluciones de seguridad para mantenimiento industrial, obras civiles y escenarios.



➤ Barandales y escalone con agujeros son ideales para un uso industrial.