



JAC LANDER 6X4

El volquete JAC de 15 m³ es impulsado por el nuevo motor Cummins ISGe de 430 HP y homologado para el sistema de emisiones Euro III. Dicho impulsor entrega un torque de 204 kg.m (2,000 Nm) a 1,400 rpm, lo que indica una buena generación de fuerza a bajas revoluciones, resultando en un menor consumo.

Esta máquina de 25,000 kg de peso tiene una capacidad de carga de hasta 15,500 kg y un peso bruto combinado de 45,000 kg. Su motor tipo diésel de 6 cilindros en línea posee una potencia máxima de 375 a 2,200 rpm y su torque máximo es de 1,460 de 1,200 a 1,600 rpm.

En cuanto a la transmisión y sus demás componentes, estos fueron diseñados para cumplir de forma óptima con el trabajo recio y exigente que demanda el segmento de la construcción, asegurando un buen desempeño con una carga total de 41 Tn de peso bruto vehicular (PBV).

Esta máquina llega equipada con frenos ABS, proporcionando mayor seguridad a la hora del frenado en condiciones difíciles.

Como equipamiento adicional estándar, el asiento del conductor tiene suspensión neumática, cuenta con un volante con altura regulable e inclinación, neblineros, medidor de temperatura y aire acondicionado. Asimismo, posee una bocina de techo electro neumático, radio CD MP3, alza vidrios eléctricos en ambos lados, y botón de chequeo electrónico. ■

JAC LANDER 6x4

Modelo	Lander HFC 4251
Tracción	6x4 tracto.
Capacidades y pesos	
Peso bruto vehicular (kg)	25,000
Capacidad de carga (kg)	15.500
Peso bruto combinado (kg)	45,000
Tara (kg)	9,500
Distancia entre ejes (mm)	3,700+1,360
Largo total (mm)	6,735
Ancho total (mm)	2,470
Altura total del camión (mm)	3,140
Dimensiones chasis (mm)	316 x 90 x (8+7)
Estanque combustible (l)	400
Neumáticos	295/80 R22,5
Características motor	
Tipo	Diésel, 6 cilindros en línea. turbo intercooler, Bosch.
Marca	Weichai
Modelo	WP10-375
Norma emisión	EURO 3
Tipo de inyección	Directa Common Rail, Bosch.
Número de cilindros	6
Cilindrada (cc)	9,726
Potencia máxima (hp)	3.75 a 2,200 rpm
Torque máximo (nm)	1,460 de 1,200 a 1,600 rpm.
Relación compresión	17:1
Transmisión / embrague	
Tipo	Mono disco seco, prensa de diafragma.
Tecnología	Eaton
Diametro de disco (mm)	430
Modelo caja de cambios	12 JS 180 TA sincronizada.
	1era: 12,1 2da: 9,41
	3era: 7,31 4ta: 5,71
	5ta: 4,46 6ta: 3,48
Relación de marchas	7ma: 2,71 8va: 2,11
	9na: 1,64 10ma: 1,28
	11ma: 1,00 12va: 0,78
	MA: 11, 56
Frenos	
De servicio	Aire/ tambor.
Freno de motor	EVb válvulas de motor y salidas de escape.
De estacionamiento	Cilindro freno resorte doble cámara.

Contáctelos

► SCANIA (SCANIA HEAVY TIPPER)

Autopista Ramiro Priale km 7.5, Huachipa, Chosica.
Teléfono: (01) 512-1800
www.scania.com.pe

► MOTORED (IVECO TRAKKER)

Av. Vía de Evitamiento N°1980,
Urb. Industrial Santa Rosa, Ate Vitarte.
Teléfono: (01) 518-6000
iveco@motored.com.pe
www.motored.com.pe

► SINOMAQ (FAW)

Av. Argentina N°2125, Cercado de Lima.
Teléfono: (01) 611- 0800
contacto@sinomaq.com.pe
www.sinomaq.com.pe

► DERCOMAQ (JAC LANDER)

Av. Nicolás Ayllón N°2648, Ate.
Teléfono: (01) 713-5000
transporte@derco.pe
www.derco.com.pe