

NEXANS

CABLE DE SOLDADURA INDECO WS-105 600V

Este cable para aplicaciones en extensión de equipos de soldaduras eléctricas por arco, de corriente alterna o continua, entre el transformador o el convertidor y la pina para sujetar el electrodo- tiene resistencia a diversas temperaturas, garantizando un buen nivel de durabilidad.

Su conductor es de cobre blanco flexible de clase 5 o 6 y su cinta es poliéster. Asimismo, el aislamiento-cubierta está

compuesto de goma termoestable etileno propileno de alto módulo HEPR 105 °C, que permite resistir fuertes temperaturas. El cable de soldadura WS- 105 600 V cumple con las normas nacionales NTP-IEC 60226 de conductores para cables aislados. Asimismo, pensando en la seguridad de sus usuarios, sigue las normas nacionales ICEA S-19-81 y IEC 60228. ■



www.nexans.pe

MIROMINA

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO

Este producto es un alambre de acero de bajo carbono, obtenido por trefilación y posterior tratamiento térmico lo que le otorga buena ductilidad. Es empleado para amarre de acero corrugado en todo tipo de estructuras de la industria de la construcción y en la preparación de fardos y embalajes.

En una presentación de 100 kg, cumple con las norma técnicas ASTM A853, composición química SAE 1006. ■



www.acerosmiromina.com

ARMADIL

PUERTAS DE ACERO CON APARIENCIA DE MADERA

Consta de dos placas de acero e interiormente están rellenas de una materia volcánica llamada lana de roca que la convierte en una puerta anti fuego. En caso de incendio, la puerta puede mantenerse de 30 a 45 minutos sin prenderse. Consta de una cerradura que acciona 12 pines de seguridad en algunas medidas y en otras 10 pines.

Su marco es totalmente de acero con unos relieves externos en la jamba.

Posee placas para la instalación de pernos de anclaje. Tiene un ojo visor de 180 ° de ampliación y el sistema de bisagras es embutidas en el marco y sirven como pines contrarios a la cerradura. Todo el marco está bordeado con un jebe que la hace hermética, evitando que pase el ruido, calor o el frío. Incluye un paquete de llaves codificadas (5) y dos de instalación. La codificación final se hace al término de la instalación de la puerta. El peso aproximado es de 65 kg pero una vez colocada es ligera. La apariencia de madera se consigue gracias a una pintura especial de fábrica. Los colores disponibles se asemejan al cedro, caoba, nogal y pino, entre otras. ■



www.puertasegurasarmadil.com

RIVELSA

TUBOS DE ABASTO MAGNUM

Estos duraderos tubos, hechos de acero inoxidable, son ideales para construcciones e instalaciones tanto hechas como en proyecto. Son más flexibles que los tubos de aluminio, lo que garantiza mayor duración. Su diseño delgado es bastante decorativo. Su calidad le permite trabajar y resistir temperaturas muy frías y calientes.

Asimismo, cuenta con certificaciones internacionales.

Con 10 años de garantía, los tubos de abasto de acero inoxidable de Magnum, vienen presentados en empaque individual con medidas de 1/2, 7/8 y 5/8. Además, su empaquetadura crónica ayuda a realizar una fácil instalación. ■



www.rivelsa.com.pe