

con una gama de 03 velocidades hacia adelante y en reversa permite ingresar a zonas con pendientes inclinadas de 1:7 a velocidad promedio de 9 km/h. La plataforma de elevación se puede operar desde el suelo o desde la misma plataforma.

El sistema eléctrico está diseñado para las grandes exigencias operacionales debido a su nivel de aislamiento IP 65. Todas las revisiones diarias y funciones de servicio se pueden realizar desde el suelo. Cuenta con la aprobación CE para su seguridad.

GENIE®

Las plataformas eléctricas tipo tijera de Genie poseen una movilidad excepcional, permitiendo maniobras en lugares de trabajo estrechos. Además, son muy productivas y eficientes, aumentando el espacio de trabajo para soportar mayores cargas y más trabajadores. Las plataformas de tijera todoterreno también incrementan la productividad al proporcionar una tracción, velocidad y pendiente superable excepcionales. Son las máquinas para grandes trabajos en exteriores en los que es vital el espacio de trabajo en la cesta.

Las plataformas para trabajo en altura Genie permiten realizar trabajos desde 4 metros hasta 40 metros. Las plataformas eléctricas autopropulsadas Genie® son la solución industrial para incrementar la productividad en el lugar de trabajo. Son perfectas para maniobrar en espacios ajustados y tienen prestaciones para la construcción en interiores y exteriores, el mantenimiento y aplicaciones de instalaciones con superficies firmes y a nivel. Caracterizadas por su baja emisión de ruido, estos elevadores proporcionan una capacidad excelente y un máximo espacio de trabajo en la plataforma.

Las plataformas de tijera todo terreno Genie® son máquinas resistentes, con tracción a las cuatro ruedas y control de tracción positiva, orientadas a la construcción y perfectas para incrementar la productividad en exigentes lugares de trabajo en el exterior. Una competitiva velocidad de elevación y plataformas de gran tamaño maximizan la eficiencia, gracias a un buen

La anchura es de 2,13 m, con neumáticos todo terreno rellenos de espuma, de serie.

manejo y a la capacidad de llegar más rápidamente al trabajo y terminarlo. Tienen buen rendimiento, fiabilidad, capacidad funcional y rentabilidad. Pasa fácilmente por puertas sencillas o dobles estándar. La Serie 30 tiene una anchura de 0,76 m y la Serie 32 una anchura de 0,81 m. Las plataformas de tijera eléctricas autopropulsadas de la Serie 32 ofrecen funcionalidad (2 personas) en el exterior y el interior sobre superficies firmes a nivel, proporcionando accesibilidad para una gran variedad de aplicaciones. Las plataformas de tijera eléctricas de bajas emisiones ofrecen un método silencioso y adecuado para trabajar en ambientes sensibles al ruido, como edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, escuelas y otros. Tracción a las ruedas delanteras y radio de giro interior cero para una excelente maniobrabilidad en espacios ajustados, como obras de la construcción congestionadas, montacargas y pasillos estrechos. Ruedas macizas que no dejan marcas, de serie. El diagnóstico a bordo permite a los operarios solucionar problemas sobre la marcha y realizar ajustes en el lugar de trabajo para maximizar el tiempo de funcionamiento. La caja de la batería y las bandejas del módulo de alimentación son extraíbles y permiten un fácil acceso a los componentes del motor para un cómodo mantenimiento.

Plataformas de tijera todo terreno GS-3384RT

Control de tracción real a las cuatro ruedas. Tracción a las cuatro ruedas y control de tracción positiva. Hasta un 50% de pendiente superable en desplazamientos. La máquina replegada tiene una altura de 2 m con las barandillas para trabajos pesados abatidas.

La anchura es de 2,13 m, con neumáticos todo terreno rellenos de espuma, de serie. Longitud de la plataforma: 3,89 m. Parte delantera de la plataforma extensible en múltiples posiciones de serie, añadiendo 1,52



FOTO: UNIMAQ

m de longitud. Están disponibles más opciones de plataforma, como una extensión doble de la plataforma y el paquete de superextensión. Estas opciones aumentan la longitud de la plataforma hasta 6,57 m y 7,38 m, respectivamente. El diagnóstico a bordo permite a los operarios solucionar problemas sobre la marcha y realizar ajustes en el lugar de trabajo para maximizar el tiempo de funcionamiento. Además, la bandeja extraíble del motor permite un fácil acceso a los componentes. Muchas piezas y procedimientos de servicio son comunes a toda la línea de plataformas de tijera Genie® para un rentable almacenamiento de piezas y una mejor eficiencia en el mantenimiento.

JLG 3246ES

Equipadas con baterías de ciclo profundo de 4x6V 220AH y cargador de batería automático de 20 A. Carga de las baterías 8 hrs para poder obtener 8 hrs de trabajo continuas. Con solo dos mangueras y cuatro acoples, estará trabajando con una máquina más limpia que produce las exigencias de mantenimiento programado y reduce, las posibilidades de sufrir fugas.