

Con una capacidad de hasta 1.000 libras (454 kg) el control proporcional facilita la operación y los paquetes opcionales de accesorios que le brindan exactamente lo que usted necesita para hacer su trabajo.

Construida con aluminio de alta calidad y resistencia a la corrosión, la plataforma presenta bandas antideslizantes para una mayor seguridad del operador. El modelo 3246ES cuenta con una capacidad ilimitada de 700lbs (317kg) y una restringida de 1.000 lbs (454kg). Altura de plataformas elevada 9.68 mts y altura de trabajo máximo 11.68 mts. Tienen un lateral extensible de 1,27 m.

Menos costo de propiedad, exclusivos paquetes de accesorios específicos para cada aplicación, plataformas más grandes y mayores capacidades,

tres modelo de 30 pulg. (76cm) de ancho pueden desplazarse por entradas y pasillos angostos y tracción automática "posi-traction". Mayor tiempo operativo, con una sola carga, el impulsor eléctrico brinda más del doble de la vida útil de las baterías de los equipos de impulsión hidráulica. Operación con una sola mano, totalmente proporcional y el control de elevación más suaves y eficientes. Cubiertas de freno de dos piezas, el conjunto de freno resistente a corrosión extiende de la vida útil de los frenos y reduce los costos operativos. Cable del motor impulsor, mejorado para brindar alivio de tensión y consistencia cuando se los reubica durante los servicios. Códigos de fallas en pantalla a bordo, recibe aviso instantáneo del estado de su máquina. Una pantalla de presentación a bordo le brinda indicación visual son necesidad de un analista, lo que reduce el tiempo de solución de inconvenientes. Cable de plataformas, ubicado eficientemente, fijado con pasadores de acero galvanizado, y que no interfiere con el trabajo del operador.

Extensión de plataforma rediseñada para evitar que los restos interfieran con la extensión. Las ruedas de la fundición más gruesas y pesadas son aún más resistentes para soportar el uso intensivo. Bandejas deslizables de la batería con cubiertas de acero con uno de los diversos accesorios que facilitan el servicio.

El modelo 3246ES cuenta con una capacidad ilimitada de 700lbs (317kg) y una restringida de 1.000 lbs (454kg).

SISSORLIFTS JLG

Los elevadores de tijera JLG® ofrecen un rendimiento de larga duración para un día más productivo. Este tipo de plataforma de trabajo aéreo es ideal para la construcción o las tareas de mantenimiento interiores o exteriores. Elija entre elevadores eléctricos de tijera con mayor tiempo de funcionamiento o elevadores motorizados de tijera para una mayor durabilidad en terrenos irregulares.

Serie RS – La nueva serie de eléctricas

La robustez de la Serie RS hace que estas máquinas sean extremadamente confiables. Y sus ciclos de servicio líderes en la industria ofrecen la ventaja de mayor tiempo de funcionamiento. Las RS tienen el valor que usted necesita sin sacrificar el rendimiento y la calidad. La Serie RS es durable y duradera, ofreciendo protección pasiva contra baches para un rendimiento simple y confiable con ciclos de servicio líderes en la industria y menor costo de propiedad.

Serie LE

La Serie LE ofrece un eje oscilante estándar; capacidad en pendientes del 35%, llantas todo terreno, rellenas de espuma que no dejan marcas y disponible tracción en todas las ruedas.

Serie RT

La Serie RS es durable y duradera, ofreciendo protección pasiva contra baches para un rendimiento simple y confiable con ciclos de servicio líderes en la industria y menor costo de propiedad. **TM**



FOTO: ALOGROUP

► Contáctelos:

Normet

Av. La Arboleda 425 Urb. De Santa Raquel – Ate
Teléfono: 348-4516
www.normet.com

Grupo Vivargo

Av. Premio Real S1 Lote 4
Urb. Los Huertos de Villa – Chorrillos
Teléfono: 715-8000
vivargo.com.pe

Alo Group

Av. Evitamiento N°1850, Ate
Teléfono: 711-0666
www.alogroup.pe

Unimaq

Av. Evitamiento 1936 – Ate
Teléfono: 202-1300
unimaq.com.pe

