

Herramientas manuales para el suministro de grasa

UN ELEMENTO BÁSICO EN LOS PLANES DE LUBRICACIÓN

El principal escollo de la lubricación manual es conseguir precisión y la máxima limpieza. La película de lubricante en la aplicación puede ser 40 veces más delgada que la partícula visible más pequeña. La gama de herramientas de lubricación manual de SKF ha sido diseñada para ayudarle en el almacenamiento, manipulación, dosificación y suministro de lubricantes para su maquinaria de forma limpia y sencilla.

Una gama completa al servicio de sus necesidades.



Pistolas engrasadoras SKF

Tabla de selección y datos técnicos: pistolas engrasadoras SKF

						
Referencia	LAGP 400	TLGH 1	1077600	1077600/SET	LAGH 400	LAGG 400B y LAGG 400B/U5
Accionamiento	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual Una sola mano	Batería LAGG 400B (cargador de 230 V) LAGG 400B/US (cargador de 110V)
Presión máxima		400 bar (5 800 psi)	400 bar (5 800 psi)	400 bar (5 800 psi)	300 bar (4 350 psi)	400 bar (5 800 psi) Presión de rotura mín.: 800 bar (11 600 psi)
Volumen por recorrido	20 cm ³ (1.2 pulg. ³)	Aprox. 0,9 cm ³ (5 800 psi)	Aprox. 1,5 cm ³ (0,09 pulg. ³)	Aprox. 1,5 cm ³ (0,09 pulg. ³)	Aprox. 0,8 cm ³ (0,05 pulg. ³)	Aprox. 400 g (0.9 lb) /10 min
Peso	0,35 kg (12 oz)	1,5 kg (3.3 lb)	1,5 kg (3.3 lb)	Completo: 2,4 kg (5.3 lb)	1,2 kg (2.6 lb)	Pistola engrasadora con batería 3,1 kg (6,8 lb)
Depósito	Adecuado para los cartuchos de grasa SKF.	Grase suelta (aprox. 500 cm ³) o cartuchos de grasa.	Grase suelta (aprox. 500 cm ³) o cartuchos de grasa.	Grase suelta (aprox. 500 cm ³) o cartuchos de grasa.	Grase suelta (aprox. 500 cm ³) o cartuchos de grasa.	Grase suelta (aprox. 500 cm ³) o cartuchos de grasa.
Longitud del tubo de descarga	—	175 mm (6.9 pulg.)	175 mm (6.9 pulg.)	175 mm (6.9 pulg.)	300 mm (12 pulg.)	7750 mm (29.5 pulg.)
Accesorios	—	1077601	1077601	1077601	1077601	Correa de transporte
Notas	Tres tapones de vertederos incluidos		1077600 H: 300 mm (12 pulg.)	El juego incluye: tubo alargador, manguera acoplable de alta presión, tubo alargador acoplable con boquilla tipo cardán, tubo alargador acoplable para boquillas engrasadoras de cabeza plana (Ø16 mm), boquilla hembra y puntiaguda		Gamma de temperaturas de funcionamiento: -15 a +50 °C (5 a 120 °F)

LIMA - LURÍN - ATE - PIURA - AREQUIPA