



MODELO SK350LC

PESO	
Peso operacional (kg)	35,700

MOTOR	
Modelo	HINO
Potencia neta	J08E
Torque máximo	280 hp / 2100 rpm
Aspiración	998 N.m / 1600 rpm
N° de cilindros	Turbo compresor / Intercooler
Cilindrada	7.684 L
Tipo de combustible	Diesel
Tanque de combustible (litros)	580
Nivel de emisiones	Tier 3

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	
Velocidad máxima (km/h)	5,6
Velocidad mínima (km/h)	3,3
Pendiente máxima (grados)	35°

TREN DE RODAJE	
Número de rodillos por oruga (arriba)	-
Número de rodillos por oruga (abajo)	-

MECANISMO DE ROTACIÓN	
Velocidad máxima de rotación	10 rpm
Par de rotación	12,237 Kg-f

LARGO DEL BRAZO	
2250 mm	

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	
6510 mm	

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	11280
Ancho total (mm)	3200
Altura total hasta el tope de la cabina (mm)	3160
Altura total hasta el tope del aguilón (mm)	3640
Largo de la oruga (mm)	4980
Ancho de la oruga (mm)	-
Ancho de la zapata (mm)	600
Radio de giro de la parte posterior (mm)	3500

CABINA	
Tipo de cabina	ROPS / FOPS

Otros modelos	SK210LC	-	-	-	-	-