



MODELO Cat 993K

PESO	
Carga útil nominal (Tn)	27,2
Peso en orden de trabajo (kg)	133,668

MOTOR	
Modelo	Caterpillar C32 con tecnología ACERT
Potencia neta	1024 hp
Torque neto	5470 N.m
Nº de cilindros	-
Cilindrada	32.1L
Tipo de inyección	Electrónica
Nivel de emisiones	Tier 2
Tipo de transmisión	Servo Transmisión Planetaria CAT
Tipo de combustible	Diesel 2
Tanque de combustible	2170 L

TRANSMISIÓN	
Nº de marchas (avance/retroceso)	6
Velocidad máxima (km/h)	25,2
Velocidad mínima (km/h)	0
Neumáticos	50/65-51 (311-1938)

DIMENSIONES	
Altura hasta el borde superior de la cabina (mm)	5555
Distancia entre ejes (mm)	-
Alcance, ángulo de descarga 45° (mm)	4669
Altura total con la cuchara elevada (mm)	9903
Profundidad de excavación (mm)	199 (cucharón para roca)
Largo total con la cuchara sobre el suelo (mm)	5890
Cucharón (m³)	138

CABINA	
Tipo de cabina	FOPS / ROPS

Otros modelos	994K	-	-	-
---------------	------	---	---	---