



MODELO PC8000-6

PESO	
Peso operacional (kg)	752000

MOTOR	
Modelo	2xSDA16V160E-2
Potencia bruta	2x2100
Potencia neta	1800 hp
Torque máximo	
N° cilindros	16
Cilindrada	60 L
Tipo de combustible	Diesel
Tanque de combustible (litros)	13,900
Nivel de emisiones	Tier II

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	
Velocidad máxima (km/h)	2,4
Velocidad mínima (km/h)	
Pendiente máxima (grados)	50%

TREN DE RODAJE	
Número de rodillos por oruga (arriba)	3
Número de rodillos por oruga (abajo)	8

MECANISMO DE ROTACIÓN	
Velocidad máxima de rotación	2.7 rpm
Par de rotación	-

LARGO DEL BRAZO (mm)	
	11,500

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (mm)	
	8000

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	-
Ancho total (mm)	10010
Altura total hasta el tope de la cabina (mm)	9655
Altura total hasta el tope del aguilón (mm)	-
Largo de la oruga (mm)	10735
Ancho de la oruga (mm)	8730
Ancho de la zapata (mm)	1500
Radio de giro de la parte posterior (mm)	-

CABINA	
Tipo de cabina	ROPS/FOPS

Otros modelos	PC5500-6	PC4000-6	PC3000-6	-	-
---------------	----------	----------	----------	---	---