

Lámina Reflectiva Grado Diamante 3 (DG3)



DESCRIPCIÓN	USOS	BENEFICIOS
Lámina Reflectiva autoadhesiva de lentes micro prismáticos con tecnología Full cube, prismas de "cubo de esquina completa" no metalizada (poli carbonato). Gran angularidad, hasta 90° de visibilidad, Mantiene la estabilidad de reflexión y color durable y de gran adherencia. Disponibles en colores estándar y en colores fluorescentes. - Reflectividad inicial (color blanco): 570 cd/ Lux m2. - Adhesivo sensible a la presión Clase XI Retorna casi 60% de la luz proyectada	- Especialmente diseñada para reflectorizar señales, dispositivos en zonas de obras y delineadores de tráfico durables, los cuales se exponen verticalmente en servicio. Gran desempeño en a toda distancia cortas e intermedias e incluso en pórticos y señales al lado izquierdo de la vía. - Señalización vial en zonas de alta velocidad y en zonas mineras complejas. - Uso en identificación de zonas y Vehículos. Publicidad	- Reflectividad inicial muy alta, estable y retenida. - Láminas fluorescentes mejoran la visibilidad diurna y durante las horas de penumbra. - Mayor visibilidad en cualquier situación y angularidad hasta 90° - Garantía de 12 años.
MÉTODO DE APLICACIÓN	MANTENCIÓN – PRECAUCIÓN	
- Para instalar lámina Grado Diamante Cubo se debe acondicionar la superficie, limpiando la superficie de contaminantes y/o de sustancias que puedan reducir el adherencia. - Una vez instalado pasar una paleta para sacar el aire interior y un trapo para sellar los bordes. - Se puede instalar en Metal, cemento muy liso, fibra de vidrio y en superficies totalmente lisas y limpias. - Aplicar a un mínimo de 8° C de temperatura ambiente No recomendable en superficies porosas.	- Las señales fabricadas con la lámina Grado Diamante Cubo se pueden limpiar con un paño no abrasivo y enjuagar con abundante agua. No utilizar solventes ni diluyentes para su limpieza. - Utilizar la lámina antes de un año de adquirido. - Almacenar en posición horizontal en su empaque original y a una temperatura ambiente, entre 18°C y 25°C.	

FACTOR DE REFLECTIVIDAD TIPO

Ra	Blanco	Amarillo	Rojo	Azul	Verde	Anaranjado (F)	Amarillo limón (F)
0.2 y 30 grados	570	425	114	26	57	200	455

F = FLUORESCENTE

Atención al cliente

OFICINA PRINCIPAL

LIMA: Av. Petit Thouars 3975, San Isidro
Telf. 51 (1) 719 8080 - (511) 221 2458
Email: ventas@carpyasociados.com

AREQUIPA: Calle Lima 415, Vallecito
Telf. (054) 21 3835 - 994 197 789
Email: arequipa@carpyasociados.com

PIURA: Jr. Callao 330 2do. Piso Tda. L
Telf. (073) 61 8100
Email: piura@carpyasociados.com

TRUJILLO: Av. América del Sur 2639
Of. "A" 2° Piso Telf. (044) 53 05 14
Entel. 947 325 084
Email: trujillo@carpyasociados.com