



La serie MOBICONE está especialmente diseñada para la trituración secundaria y terciaria en aplicaciones difíciles de piedra.



uso. Para satisfacer las diversas necesidades en tecnología de procesamiento, las plantas MOBICONE están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones. Ya sea sólo como trituradora de cono, o en adición con una cribadora de tres pisos para la operación de circuito cerrado, con varias trituradoras de cono o una cribadora de doble piso con sistema de retorno del rechazo. Kleemann dispone del equipo adecuado para cada una de las posibles aplicaciones.

La MCO 9 está disponible con (versión "S"), y sin unidad cribadora, y puede ser utilizada como una planta de trituración secundaria o terciaria. Debido al ligero peso total, es posible transportar la máquina sin gran dificultad usando un

CHANCADORA MOBICONE MCO 9 EVO

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN

Capacidad de alimentación hasta aprox. [t/h]	260
Tamaño de alimentación máx. [mm]	210
Altura de alimentación [mm]	2600
Altura de alimentación con extensión [mm]	3100
Volumen de la tolva [m ³]	4,5
Volumen de la tolva con extensión [m ³]	5,5
Ancho x largo [mm]	2500 x 3500
Ancho x largo con extensión [mm]	2620 x 3800

CINTA TRANSPORTADORA

Ancho x largo [mm] 1000 x 6400	1000 x 6400
--------------------------------	-------------

MACHACADORA DE CONO

Tipo	cono, KX 200
Diámetro [mm]	950
Peso del molino aprox. [kg]	9000
Tipo de accionamiento del molino aprox. [kW]	200, directo
Capacidad de trituración con cierre CSS = 10 mm aprox. [t/h]	80 - 130
Capacidad de trituración con cierre CSS = 45 mm aprox. [t/h]	220 - 260